

BIOJET 500 Pharma

l'atomiseur de désinfection

Spécialement conçue pour la désinfection des surfaces et des volumes


AUTONOME - PROGRAMMABLE - SIMPLE D'UTILISATION

Traitement de tout volume jusqu'à 500 m³

BIOJET PERMET TOUT TYPE DE TRAITEMENT

Préventif – Curatif - Terminal

EFFICACE BIOJET GARANTI LA PERMANENCE DU RESULTAT



TTM Environnement Santé

Tél 00 33 (0)559 30 30 17 – Fax 00 33 (0)559 30 30 28 – e mail service.client@ttmes.com

- Administration 38 avenue du Général de Gaulle 64 000 PAU –



BIOJET 500 Pharma

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES BIOJET

BIOJET 500 Pharma	
CARACTERISTIQUES GENERALES	
- Carrosserie	Inox 316L 20/10
- Peinture	Inox
- Hauteur	530 mm
- Largeur	320 mm
- Longueur	305 mm
- Commande	Electronique
- Diffuseur	Composite
- Compresseur	Air sec / Ss huile
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
- Poids vide	23 Kg
- Puissance	450 Watts
- Alimentation électrique	230 Volts
- Fréquence	50/60 Hertz
- Disjoncteur Th	6A
- Cordon alimentation	H07RN-F 3H1.5
SPECIFICATIONS	
- Niveau sonore	< 60 dB
- Capacité/	5 Litres produit
- Débit air 0 Bar	90 L/min
- Débit liquide	0.8 A 3.000 L/h
- Contrôle débit liquide	Pompe calibrée
- Autonomie	Variable fonction débit
- Carte électronique	C M S
- Longueur du jet	350 cm
COMMANDE	
- Gestion des cycles	Programmable
- Type traitement	Programmable
- Volume à traiter	Programmable
- Temps de fonctionnement	Calculé
OPTIONS	
ALIMENTATION 12 VOLTS	NA
PEINTURE	NA
ALIMENTATION PNEUMATIQUE	
Réseau client seul	OUI
Réseau client + Compresseur	OUI
DIFFUSEUR DEPORTE	
- Longueur	5 mètres
- Commande déportée	Bouton poussoir
JET COURT	
- Longueur du jet	NA
- Débit liquide	NA
MESURE	
Pressostat	Oui
Débitmètre	Oui
Surveillance Pompe	Oui
Présence Désinfectant	Oui
ENREGISTREMENT DONNEES	
- Transmission	Rs232
Datalogeur / USB	Oui

